
arteike®



ARTE-GL008

Bolardo

La serie ARTE-GL es el último en sistema de iluminacion de Arteike, y con alta eficacia lumínica que es una obra maestra por parte de Arteike.

Arteike intregra la tecnología mas avanzada, en un diseño delgado y compacto, mejorando su rendimiento y eficiencia, mientras tanto, para simplificar su instalacion y aumentar la experiencia del usuario.

LED de Exterior Superior

IP65 Waterproof

IK Protección IK10

5 Años de Garantía

CE

Potencia Mejorada y Diseño Innovador


Con el objetivo de tener siempre la mejor tecnología y la mejor experiencia para el usuario, la serie GL cuenta con un diseño vanguardista, elegante y simple, en un modelo compacto y delgado.

Comparado con el aluminio tradicional, logra ser más resistente y funciona como un buen disipador pasivo de calor que ayuda a extender las horas de operación de la luminaria.




Estructura Resistente

Con un diseño anti-corrosivo de Aluminio ADC12 y grado de protección IP66 e IK10, la serie GL ha sido diseñada para ser extremadamente resistente y controlar cualquier ambiente en las que se encuentre. Ya sea lluvia, nieve o tormentas.
La serie GL tiene todas las áreas cubiertas




Ángulo de dispersión de luz



arteike®
arteike.com

Dimensiones Físicas



DATOS TÉCNICOS	
Modelo	**ARTE-GL008**
Caracteristicas Físicas	
Voltaje	100-277 Vac | 50/60Hz
Grado de Protección IK	10
Grado de Protección IP	65
Dimensiones de Producto (mm)	245x121x500
Caracteristicas Lumínicas	
Potencia (W)	13
Eficacia Lumínica	100lm/w
Tipo de LED	OSRAM
Color de Temperatura (K)	3000K
Lumens (lm)	1,300
Factor de Poder (FP)	>0.9
Driver	EagleRise
Color Rendering Index (CRI)	>80
Garantía Integral (Años)	5
LEDs (Horas)	50,000

c UL us LISTED NOM CE

arteike®
www.arteike.com

Carretera Nogales No. 4935 Int. 405,
Col. San Juan de Ocotan, Mun. Zapopan, C.P. 45019, Jalisco
Tel: +52 33 2033 2200 contacto@arteike.com