GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA

SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA



RTE

- Fases:
  - Monofásico (una fase, tipo unicornio o tensión reducida)
  - Monofásico (dos fases o tensión plena)
  - Trifásico (tres fases)
- Tensión primaria (Media Tensión): 13,200; 23,000; 33,000 ó 34,500 V
- Tensión secundaria (Baja Tensión)
  - Monofásicos: 120/240, 220/110, 240/480 V
  - Trifásicos: 220/127, 440/254, 380/220, 480/277 V
- Aceite dieléctrico: Mineral o Vegetal, libre de bifenilos policlorados (PCB)
- Tanque: acero al carbón o acero inoxidable
- Garantía: 36 meses
- Derivaciones: nominal, +2,-2, de 2.5%
- Conductores: Cobre y/o Aluminio
- Elevación de Temperatura: 65°C
- Altura de Operación: 2,300 m.s.n.m.
- Núcleo activo: Lámina de acero al silicio de grano orientado calidad M0H
- Normas de fabricación: NOM-002-SEDE, NMX-J-116-ANCE, NMX-J-123-ANCE, NMX-J-285-ANCE
- Conexiones: Delta-Estrella, Estrella-Estrella o Serie-Serie para monofásicos

Dirección. Camino Nacional #1400, Col. Mariano Otero, C.P. 45067, Zapopan, Jalisco, Mexico, RFC. GEA-110815-9M1

Tels. 16.54.19.22 / 16.54.19.26